RE_TOUR



FLAVIKER

THE CHANGEABLE

SIDE OF BEAUTY.

RE_TOUR

FLAVIKER



RE_TOUR rivisita il mondo
delle pietre rustiche francesi
valorizzandone la naturale variabilità
e le imperfezioni date dall'usura,
per portare anche all'interno
dell'architettura contemporanea
il fascino di qualcosa di unico e
autentico.

RE_TOUR revisits the world of french rustic
stone, enhancing its natural variations
and the imperfections caused by wear
and tear to bring the appeal of a unique
and authentic material to contemporary
architecture.

RE_TOUR

RE_TOUR esprime l'estetica delle pietre rustiche francesi anche sul grande formato, 120x120 cm per i pavimenti e 120x278 cm per il rivestimento, sfruttando la variabilità cromatica delle superfici come dettaglio di stile.

RE_TOUR also reproduces the aesthetic appeal of french rustic stones in large sizes (120x120 cm for floors and 120x278 cm for walls), exploiting the material's varied colours as a stylistic detail.



6 mm	8,5 mm	20 mm
120x280	120x120	60x90
	60x120	
	90x90	
	60x60	

MULTIPLE SENSATION

Con le collezioni FLAVIKER è possibile personalizzare ogni ambiente, partendo dalle diverse sensazioni materiche offerte dalla gamma.
Pietra, lamiera, marmo, legno e tinta unita si combinano sapientemente tra loro per dare vita a situazioni uniche e originali.

The different material effects available in the FLAVIKER range make these collections ideal for customising any space.
Stone, metal sheet, marble, wood and plain colours are skilfully combined to create unique and original situations.



RE_TOUR FOG



WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

MATERIA - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323





WALL: FOG 120x280

FLOOR: FOG 120x120

MATERIA - KITCHEN TOP: WHITE LUX 163,5x323

OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60x90 20mm

INDOOR FLOOR: FOG 120x120

OUTDOOR FLOOR: X20 FOG 60X90 20MM

INDOOR FLOOR: FOG 120X120



WALL: FOG 60X120

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD BEIGE 10X60



RE_TOUR IVORY





FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90

FLOOR: IVORY 90x90, MIX FLOOR 60x90

WALL: IVORY 120x280, DECOR MIX 60x120

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120

WALL: IVORY 120x280

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120



FLOOR: IVORY 60x120, DECOR MIX 60x120

MATERIA. - TABLE: REBEL BRONZE 163,5x323

RE_TOUR ROPE





WALL: CHROME WHITE LUX 120x280

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280

WALL AND BACKSPLASH: CHROME WHITE LUX 120x280

FLOOR: ROPE 60x120

TABLE: REBEL BRONZE 120x280

OUTDOOR FLOOR: X20 RE_TOUR ROPE R11 60x90 20MM

INDOOR FLOOR: ROPE 60x120



FLOOR: ROPE MIX FLOOR 60x90

MATERIA. - TABLE: WHITE NAT. 163,5x323



FLOOR: X20 ROPE 60x90 20mm, ELEMENTO L GRIP

MATERIA - TABLE: CEPPO DI GRE 163,5x323


HN YEON
CHITECTURE
RE_TOUR MUD





WALL: REBEL EMERALD 120X280

FLOOR: MUD 90X90



WALL: REBEL EMERALD 120x280, REBEL BRASS 60x120,
FLOOR: MUD 90x90

WALL: MUD 60x120, CHROME WHITE SOFT 120x280,
FLOOR: MUD 60x120

WALL: MUD 60x120, SUPREME EVO INVISIBLE SELECT SOFT 120x280

FLOOR: MUD 60x120



WALL: MUD 60X120

FLOOR: MUD 60X120

RE_TOUR



			IVORY	ROPE	FOG	MUD
6 mm	120x280 48”x112”	RETT.	•		•	
8,5 mm	120x120 48”x48”	RETT.	•	•	•	•
	60x120 24”x48”	RETT.	•	•	•	•
	90x90 36”x36”	RETT.	•	•	•	•
	60x90 24”x36” Mix Floor	RETT.	•	•	•	•
	60x60 24”x24”	RETT.	•	•	•	•
20 mm	60x90 24”x36”	RETT. R11		•	•	

IVORY



6 mm	120x280	RETT.	0008186
8,5 mm	120x120	RETT.	0005996
	60x120	RETT.	0006000
	90x90	RETT.	0006678
	60x60	RETT.	0006010

FOG



6 mm	120x280	RETT.	0008187
8,5 mm	120x120	RETT.	0005997
	60x120	RETT.	0006001
	90x90	RETT.	0006679
	60x60	RETT.	0006011
20 mm	60x90 X2O R11	RETT.	0007178

Disponibile anche
Available also

MATERIA.

12 mm	FULLBODY 3D	NAT	0008472
20 mm	FULLBODY 3D	NAT	0008463

ROPE



8,5 mm	120x120	RETT.	0005998
	60x120	RETT.	0006002
	90x90	RETT.	0006680
	60x60	RETT.	0006012
20 mm	60x90 X2O R11	RETT.	0007177

MUD





8,5 mm	120x120	RETT.	0005999
	60x120	RETT.	0006003
	90x90	RETT.	0006681
	60x60	RETT.	0006013

DECOR MIX







60x120
0006005
DECOR MIX RETT.



		IVORY	ROPE	FOG	MUD
 8.5 mm	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	RETT. **0006682**	**0006684**	**0006683**	**0006685**
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x90 8	RETT. **0006837**	**0006839**	**0006838**	**0006840**
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 6	RETT. **0008579**	**0008581**	**0008580**	**0008582**
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 1	RETT. **0006841**	**0006843**	**0006842**	**0006844**
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 1	RETT. **0006845**	**0006847**	**0006846**	**0006848**
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 1	RETT. **0006849**	**0006851**	**0006850**	**0006852**


R11



		Rope	Fog
 20 mm	Curve 60x60 1	R11 RETT. **0015913**	**0015912**
 20 mm	Gradone Bordo 30x60 1	R11 RETT. **0015867**	**0015866**
 20 mm	Bullnose 30x60 1	R11 RETT. **0013046**	**0013045**
 20 mm	Elemento L 15x60x5 2	R11 RETT. **0006030**	**0006031**
 20 mm	Elemento L Grip 15x60x5 2	R11 RETT. **0007101**	**0007102**
 20 mm	Griglia 15x60 4	R11 RETT. **0006032**	**0006033**
 20 mm	Ang. Griglia SX 15x60 4	R11 RETT. **0006034**	**0006035**
 20 mm	Ang. Griglia DX 15x60 4	R11 RETT. **0006036**	**0006037**


SCHEMI DI POSA MIX FLOOR
MIX FLOOR INSTALLATION PATTERN

1.1



90x90 **42,9 %**
60x90 MIX FLOOR **57,1%**

2.1



60x90 MIX FLOOR **100%**

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bla UGL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bla UGL
X20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / X20 FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER X20 R11 20 mm
		ISO 13006	EN 14411		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.			>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		>0,42	>0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	-
		SRV : 45 - 55		-	P4 WET
	BS 7976 - 2.2002	> 36		-	+36 WET
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

*Valori medi di produzione / Average production values

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.955
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
90x90 36"x36"	RETT.	8,5	895x895	Pallet	2	1,62	30,80	22	44	35,64	20	698
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x90 24"x36"	RETT.	20	596x895	Pallet	1	0,54	24,50	32	32	17,28	20	804
MIX FLOOR 60x90 24"x36"	RETT.	8,5	596x895	Pallet	3 CP	1,08	20,60	22	66 CP	23,76	20	473
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	884

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Ceramics of Italy

Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it

WE ARE ABK GROUP

FLAVIKER

WE ARE ABK GROUP